

SÉRIE LINEA FS



Solution d'éclairage par excellence alliant confort et performances optimisées

Technologie Full Spectrum reproduisant fidèlement la lumière naturelle afin de favoriser le bien-être, le confort visuel et la productivité.

Le luminaire LINEA combine robustesse, performance et simplicité d'installation. Son boîtier IP65 / IK08, sa conception lavable et son système de raccordement rapide avec bypass intégré en font une solution fiable et durable pour les environnements agricoles et industriels.

Code de produit	LIN4N40WFSF	LIN5N55WFSF
Dimension	1 200 mm	1 500 mm
Disponibilité	Standard	Sur demande
Puissance	40 W	55 W
Flux lumineux	4 800 lm	6 600 lm
Efficacité lumineuse	120 lm/W	
Température de couleur	Full Spectrum	
Variation d'intensité	Non réglable	
Diffuseur	Opaque	
Lavable	Oui, jusqu'à 500 psi (35 bar) à 1,5 m	
Alimentation / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz	
Protection de dérivation (Bypass)	Intégrée	
Indice de protection (IP)	IP65	
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08	
Indice de rendu des couleurs (IRC)	> 80	
Scintillement (non visible)	< 4 %	
Taux d'éblouissement	UGR < 22 (locaux techniques)	
Facteur de puissance	> 0,92	
Distorsion harmonique totale (THD)	< 20 %	
Température ambiante admissible	-20 °C à +40 °C	
Angle de diffusion	114°	
Désignation	Luminaire linéaire IP65 avec prises rapides pour un raccordement simplifié	
Fixation et raccordement électrique	Fixations de plafond en U Prises rapides à 3 conducteurs	
Matériaux	Polycarbonate + Aluminium	
Durée de vie / Garantie	50 000 h / 5 ans	
Certification	CE	