SÉRIE SRD



Solution d'éclairage par excellence alliant confort et performances optimisées

Conçue pour les bâtiments à plafonds hauts, cette suspension LED ronde combine puissance, flexibilité et performance. Grâce à son sélecteur de puissance intégré (100 W, 150 W ou 200 W), elle s'adapte facilement aux différentes applications agricoles. Son éclairage 5 000 K (blanc du jour) procure une excellente visibilité et un éclairage uniforme, même dans les installations de grande hauteur.
Équipée d'une veilleuse rouge intégrée de 20 W, elle permet aux intervenants de circuler et de réaliser certaines opérations de surveillance ou de maintenance pendant les périodes de repos des animaux, tout en limitant les perturbations liées à l'éclairage. Son rendement lumineux élevé et sa fonction de variation 0-10 V offrent un contrôle précis de l'environnement lumineux selon les besoins de l'exploitation.

Code de produit	SRD200W50KC-R			
Puissance sélectionnable	100 W	150 W	200 W	Diodes rouges 20 W
Flux lumineux	16 000 lm	24 000 lm	32 000 lm	1 160 lm
Dimensions / Poids	340 × 150 mm (3,4 kg)			
Disponibilité	Standard			
Efficacité lumineuse	160 lm/W			
Température de couleur	5 000 K + LED rouge 630 nm (au centre du luminaire)			
Variation d'intensité	Régulable 0-10 V			
Lavable	Lavage à haute pression jusqu'à 105 bar et à la vapeur jusqu'à 93 °C			
Matériaux	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec dissipateur thermique haute efficacité.			
Alimentation / Fréquence	120-240 V / 50 Hz			
Indice de rendu des couleurs	≥ 80			
Indice de protection à l'eau IP/choc IK	IP 66 / IK 08			
Facteur de puissance / THD	> 0,9 / < 20%			
Angle de diffusion	120°			
Température ambiante admissible	-40 °C à +45 °C			
Garantie	7 ans (défaut de fabrication)			
Certifications	CE			
Option *(Accessoire supplémentaire)*	Fixation murale SRDSUPPORT200W 			

ÉCLAIRAGE CBM LIGHTING

PRÊT À OPTIMISER VOTRE ÉCLAIRAGE ?
DEMANDEZ UNE SOUMISSION
INFO@ECLAIRAGECBM.COM
https://eu.cbmlighting.com/fr/



Solution d'éclairage par excellence alliant confort et performances optimisées

Schéma des différents câbles électriques pour branchement.

Lexique :

White light BROWN (L2) = fil MARRON = Phase des diodes blanches
Red light BLACK (L1) = fil NOIR = Phase des diodes rouges
Blue (N) = fil Bleu = Neutre
Yellow/Green (T) = Fil Jaune/vert = Terre

DIM **–** (Pink) = Fil Rose Négatif du 0-10V

DIM **+** (Purple) = Fil Violet Positif du 0-10V

