



Gradateurs esclaves, sans écran, 0-10 V pour luminaires LED CBM

Disponibles en versions 5 A et 10 A, ces gradateurs sont spécialement conçus pour la variation d'intensité des luminaires LED CBM. Ils offrent un contrôle précis et sans scintillement pour un confort visuel optimal.

Caractéristiques :

- Commande manuelle par molette de réglage
- Réglage du niveau minimal jusqu'à 1 % grâce à un potentiomètre interne
- Variation d'intensité de 0,2 % à 100 % sans scintillement
- Compatibles avec une zone de commande

Code de produit	ECO-5A	ECO-10A
Désignation	Gradateur 0-10 V	
Puissance maximale par zone	1 100 W (5 A)	2 200 W (10 A)
Charge recommandée	80 % de la charge nominale (880 W)	80 % de la charge nominale (1 760 W)
Nombre maximal de tubes LED compatibles	50 tubes LED de 18 W réglable	100 tubes LED de 18 W réglable
Plage de variation d'intensité	0,2 % à 100 % sans scintillement (avec luminaires CBM)	
Mode	Esclave	
Signal de régulation	0-10 V	
Alimentation / Fréquence	230 V AC - 50 Hz	
Dimensions	220 × 90 × 180 mm	
Indice de protection (IP)	IP20	
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK10	
Garantie	2 ans (défaut de fabrication)	