TUBE TE12DR23



Solution d'éclairage par excellence alliant confort et performances optimisées

Tube LED étanche IP67 avec câble d'alimentation intégré de 3,5 m et connecteurs rapides mâle et femelle, prêt à installer. Sa conception robuste, résistante aux environnements humides et aux lavages à haute pression, en fait une solution idéale pour les applications agricoles et industrielles. Son système d'orientation à 360° permet d'ajuster facilement la direction de l'éclairage afin d'obtenir une répartition lumineuse optimale.

Code de produit	TE12DR23WRB
Puissance	23 W (8 W rouge et 15 W blanc)
Dimension	Longueur de 1 200 mm – Ø28 mm
Flux lumineux	2 530 lm
Efficacité lumineuse	110 lm/W sortie d'optique
Température de couleur	1 500 K à 6 500 K Rouge et blanc
Variation d'intensité	Diodes Rouge et 6 500 K indépendantes Double Régulation de 0,2 % à 100 % sur 230 V ou via signal 0-10 V
Diffuseur	Clair
Lavable	Oui à 1 500 psi / 100 bar à 1 mètre
Alimentation / Fréquence	175 V-285 V / 50 Hz
Protection de dérivation (Bypass)	Intégré
Indice de protection à l'eau IP	IP67
Indice de protection au choc IK	IK08
Indice de rendu des couleurs	≥ 85
% de scintillement non visible	4%
Taux d'éblouissement-Norme	≤ 23 (Vestiaire, local technique, magasin)
Facteur de puissance	0,95
Distorsion harmonique totale (TDH)	< 15%
Température ambiante admissible	-20 °C à +40 °C
Angle de diffusion	220°
Désignation	Tube LED étanche IP67 en 23 W Régulable END-CAP ROTATIF = possibilité d'orientation du tube sur 360°
Matériaux	Plastique robuste moulé avec optique polycarbonate et presse-étoupe polymère
Fixation et connectique	Fixation fournie : œillets ouverts/fermés Câble électrique intégré de 3,50 m avec connecteur rapide (Ph/N) – Classe II
Durée de vie / Garantie	≥ 80 000 h / 5 ans (défaut de fabrication)
Certifications	CE

ÉCLAIRAGE CBM LIGHTING

PRÊT À OPTIMISER VOTRE ÉCLAIRAGE ?
DEMANDEZ UNE SOUMISSION
INFO@ECLAIRAGECBM.COM
https://eu.cbmlighting.com/fr/