

TUBE TE12REGi-T250



Solution d'éclairage par excellence alliant confort et performances optimisées

Conçu pour les environnements agricoles exigeants, ce tube DEL étanche IP67 offre une solution d'éclairage robuste et facile à installer. Grâce à son câble en T avec descente centrale de 500 mm et connecteurs mâle/femelle intégrés, il simplifie l'installation transversale tout en garantissant des performances durables et une grande fiabilité à long terme.

Code de produit	TE12REGi30KC-T250	TE12REGi40KC-T250	TE12REGi65KC-T250
Consommation	18 W		
Dimensions	Longueur de 1 200 mm – Ø28 mm		
Flux lumineux	2 520 lm		
Rendement lumineux	140 lm/W sortie d'optique		
T° de couleur	3 000 K	4 000 K	6 500 K
Variation	Régulable de 0,2 % à 100 % sur 230 V ou via signal 0-10 V		
Diffuseur	Clair		
Lavable	Oui à 1 500 psi / 100 bar à 1 mètre		
Tension d'alimentation / Fréquence	175-285 V / 50 Hz		
Protection de dérivation (Bypass)	Intégrée		
Indice de protection (IP)	IP67		
Indice de protection aux chocs (IK)	IK08		
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥ 85		
Scintillement (non visible)	< 4 %		
Taux d'éblouissement	≤ 23 (Vestiaire, local technique, magasin)		
Facteur de puissance	0,95		
Distorsion harmonique totale (THD)	< 15 %		
Température ambiante admissible	-20 °C à +40 °C		
Angle de diffusion	220°		
Désignation	Tube LED étanche IP67 en 18 W Régulable end-cap rotatif = possibilité d'orientation du tube sur 360°		
Fixation et raccordement électrique	Fixation fournie : œillets ouverts/fermés Câble électrique intégré; en T avec 500 mm puis deux côtés de 2,5 m avec connecteur rapide (Ph/N) – Classe II		
Matériaux	Plastique robuste moulé avec optique polycarbonate et presse-étoupe polymère Structure intérieure en aluminium		
Durée de vie / Garantie	≥ 80 000 h / 5 ans (défaut de fabrication)		
Certifications	CE		