TUBE Vertical 360° Régulable



Solution d'éclairage par excellence alliant confort et performances optimisées

Le tube vertical DEL CBM a été spécialement conçu pour les élevages de poulettes et de poules pondeuses en cages. Disponible en longueurs de 1 800 mm, 2 400 mm et 3 000 mm, il offre une solution d'éclairage performante permettant d'assurer une distribution uniforme de la lumière sur plusieurs niveaux de cages. Grâce à son installation verticale et à son éclairage à 360°, il réduit efficacement les zones d'ombre tout en favorisant une meilleure homogénéité lumineuse dans le bâtiment.

. Code de produit	TE18REG2V30KC	TE24REG2V30KC	TE30REG2V30KC
Puissance	30 W	36 W	56 W
Longueur	1 800 mm	2 400 mm	3 000 mm
Application :	Poulettes et Poules Pondeuses		
Flux lumineux	4 200 lm	5 040 lm	7 840 lm
Efficacité lumineuse	140 lm/W		
Température de couleur	3 000 K		
Variation d'Intensité	Régulation de 0,2 % à 100 % sur 230 ou via signal 0-10 V		
Diffuseur	Clair		
Angle de diffusion	360°		
Alimentation / Fréquence	175-285 V / 50 Hz		
Lavable	Oui à 1 500 psi / 100 bar à 1 mètre		
Protection de dérivation (Bypass)	Intégrée		
Indice de protection à l'eau IP	IP67		
Indice de protection au choc IK	IK08		
Indice de rendu des couleurs	≥85		
Scintillement (non visible)	< 4%		
Distorsion harmonique totale (THD)	< 15%		
Facteur de puissance	0,95		
Matériaux	Plastique robuste moulé avec optique polycarbonate et presse-étoupe polymère		
Fixation et raccordement électrique	Fixation œillet et INOX et un fil électrique de 100cm en 2 fils (Phase et Neutre) – Classe II		
Température ambiante admissible	-20 °C à +40 °C		
Durée de vie / Garantie	≥ 80 000h / 5 ans		
Certification	CE		

ÉCLAIRAGE CBM LIGHTING

PRÊT À OPTIMISER VOTRE ÉCLAIRAGE ?
DEMANDEZ UNE SOUMISSION
INFO@ECLAIRAGECBM.COM
https://eu.cbmlighting.com/fr/